



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Super dissolvant gélifié pour l'enlèvement des graffitis sur surfaces protégées délicates.

Conseils pratiques d'utilisation

1. **Dilution** : Prêt à l'emploi.
2. **Matériels d'application** : Rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon.
3. **Mode opératoire** : Bien homogénéiser. Appliquer SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir. Essuyer au chiffon ou rincer à la haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Si spectres persistants, employer SCALPNET EDJ 28.
4. **Temps d'application** : De 10 à 20 minutes.
5. **Température d'application** : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. **Rendement** : Environ 300 gr / m².

Caractéristique physico-chimiques

▪ Produit solvanté sous forme de gel	▪ pH : Néant
▪ Point d'éclair : supérieur à 61°C	▪ Ne craint pas le gel
▪ Masse volumique à 1,05 +/- 0.03 g /cm³ à 20°C	▪ Translucide

Précautions d'application

1. **Protection des supports** : Eviter une application prolongée sur les plastiques ou caoutchouc.
2. **Protection des personnes** : Ne pas fumer. Porter des gants et lunettes de protection. Ne pas manger ni boire.

Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils devra s'effectuer au White Spirit aussitôt après utilisation.

Conditionnements, palettisation et stockage

- En 20 L, palette de 24 X 20 L
- En 5 L, colis de 4 X 5 L
- En 750 mL, colis de 24 L

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Pour quels types d'applications ?

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 est destiné à l'enlèvement de tous types de graffiti sur supports protégés avec VERNASOLV PU 31 et VERNAEAU PU 16, ou sur les surfaces sensibles telles que bois, carrosseries, panneau de signalisation (faire essais au préalable).

Avantages du produit

- Produit polyvalent
- Adapté aux supports verticaux
- Rapide
- Efficace



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Mise à jour : janvier 2014