

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Définition

Couche de fond (primer) en phase aqueuse, isolante, spécialement développée pour une utilisation sur le bois à l'extérieur.

Liant

Liant cationique en phase aqueuse.

Propriétés

- Excellent pouvoir d'isolation des tanins de bois
- Très bonne résistance à l'eau
- Excellent pouvoir d'accrochage
- Compatible avec toutes les finitions monocomposantes à l'eau

Domaine d'emploi

Comme couche de fond isolante et adhérente à l'intérieur et à l'extérieur avant l'application de toute finition monocomposante en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES À LA LIVRAISON

Viscosité:	prêt à l'emploi
Teinte:	blanc, jaune UP 10, rouge UP 20, brun UP 30, vert UP 40, bleu UP 50 et gris UP 60
Odeur:	négligeable
Stockage (20°C):	12 mois en bidons bien fermés à l'abri du gel et de la chaleur
Emballages:	2,5l et 5l
COV:	2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) max. 30 g/l

RÉSULTATS DES MESURES

Aspect:	satiné
Densité:	1,41 pour le blanc (valeur moyenne), variable selon la teinte
Extrait sec:	55% (en poids) pour le blanc (valeur moyenne), variable selon la teinte

Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative

- Sec au toucher après env. 1 heure
- Respecter un temps de séchage de minimum 6 heures avant l'application de la finition.

Une température basse et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

APPLICATION

Etat du support

Le support doit être sec et cohérent. Le taux d'humidité du bois ne doit pas excéder 14%-16%. En rénovation, les supports doivent être préparés en conséquence (ponçage, lessivage et rinçage, réparation des fissures, ...).

Mode d'application

Pinceau, rouleau.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage des ustensiles

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. Nettoyer très soigneusement les outils d'application avant et après usage, le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** étant incompatible avec d'autres produits.

Teintage

Classidur Universal Primer outdoor-wood est disponible en 6 teintes de base.

Température minimale d'application: + 8°C

Rendement

Pour une isolation optimale des taches, prévoir une consommation minimale de 9-11m²/l.

Système d'application (bois extérieur)

1 x **Classidur Universal Primer outdoor-wood**
2x finition monocomposante en phase aqueuse

Remarques

- Ne pas appliquer le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** directement sur du bois brut à l'extérieur. Prévoir au préalable un fond d'imprégnation et de traitement préventif contre les nuisibles (champignons, insectes, ...).
- Ne pas appliquer le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** sur du bois fissuré, fendillé et détérioré.
- Le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** peut également être appliqué, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur d'autres types de supports (anciennes peintures cohérentes, le verre et moyennant un essai préalable sur les matières plastiques dures). Le zinc et les métaux non-ferreux sont à préparer conformément aux règles de l'art (dégraissage avec une solution alcaline appropriée, dépolissage...).
- Ne pas appliquer le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** directement sur du fer et de l'acier
- A l'état de livraison, **Classidur Universal Primer outdoor-wood** n'est pas compatible avec d'autres produits. Ne pas mélanger avec des peintures dispersion. Utiliser toujours un matériel d'application propre.
- Ne pas exposer le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** à la pluie. Le recouvrir aussi rapidement que possible.
- La dilution avec de l'eau entraîne des effets négatifs sur la capacité d'isolation.
- Le **Classidur Universal Primer outdoor-wood** teinté est parfaitement miscible avec l'ensemble de notre gamme de peinture cationique C+ (**Classidur Aquaclass**, **Classidur Universal Primer** et **Classidur Renoclassic Satin**).

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur notre site internet.



VERNIS CLAESENS SA
A SWISS COMPANY
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens
Tél. +41 21 637 17 17
Fax +41 21 637 17 29
www.claessens.com



A SWISS COMPANY