



SCALPNET EDJ 28

Décolorant des spectres des graffitis.

Conseils pratiques d'utilisation

1. **Dilution** : SCALPNET EDJ 28 est prêt à l'emploi.
2. **Matériels d'application** : Rouleau, brosse, pinceau (nylon ou fibre synthétique), pulvérisable avec un matériel adapté (voir notre service commercial).
3. **Mode opératoire** : Appliquer grassement, laisser agir le temps nécessaire afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Rincer efficacement à l'eau sous pression ou au jet d'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.
4. **Temps d'application** : De 15 minutes à plusieurs heures.
5. **Température d'application** : De 5 °C à 30 °C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. **Rendement** : De 300 à 400 g/m² environ.

Caractéristique physico-chimiques

▪ Produit gélifié	▪ pH : > 12°C
▪ Point d'éclair : Néant	▪ Ne craint pas le gel
▪ Masse volumique à 1,06 +/- 0.03g /cm ³ à 20°C	▪ Translucide

Précautions d'application

1. **Protection des supports** : Protéger le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, la végétation.
2. **Protection des personnes** : Ce produit est corrosif. Se protéger de façon adaptée et efficace, éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact. Ne pas respirer les vapeurs et ne pas mélanger avec les acides. Ne pas déverser le produit et ses déchets dans les cours d'eau.

Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après l'application.

Conditionnements, palettisation et stockage

- En 20Kg, palette de 24 X 20 Kg
- En 5Kg, colis de 4 X 5 Kg

Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Pour quels types d'applications ?

SCALPNET EDJ 28 est un puissant décolorant des spectres persistants des graffitis.

Avantages du produit

- Efficacité radicale
- Adapté pour les surfaces verticales
- Permet de décolorer les spectres persistants



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Mise à jour : janvier 2014